

„Feste Fuge“ Fugenmörtel, Fugenfestiger

Fugenfestiger

macht aus einer vorhandenen mineralischen Fuge eine „Feste Fuge“. Gleichzeitig erfolgt Oberflächenimprägnierung.

Ergiebigkeit: ca. 0,5 - 2 Liter/m².

Geeignet für Fußgängerbereiche wie z.B. Gartenwege, Terrassen, Hauseingangsbereiche usw.



Preis ab Werk,
+ MwSt.

Ausführung

5 l Gebinde

11,00 €/Liter

Polymerfuge ND + HP

Mineralische „Feste Fuge“, eine gebrauchsfertige Mischung aus kalibriertem Sand und Bindemittel.

Die Polymerfuge für Plattenbeläge und Pflaster wird trocken in die Fugen eingebracht und anschließend gleichmäßig mit einem feinen Wasser-Sprühstrahl benetzt. Durch die Verbindung des Materials mit Wasser und Luft, härtet die Polymerfuge aus.

Das Material haftet dauerhaft in den Fugen, stabilisiert die Pflaster- oder Plattenbeläge, hemmt Unkrautwuchs und hält Ameisen und sonstigen Insekten stand.

Farben:

Polymerfuge ND: Grau, Basalt, Granit

Polymerfuge HP: Grau, Basalt, Granit, Ocker



Preis ab Werk,
+ MwSt.

Ausführung

Gebinde 25 kg Sack

55,00 €/Sack

Pflasterfugenmörtel 800 XL

2-Komponenten Reaktionskunststoffmörtel auf Epoxidharzbasis. Fugenbreite mind. 8 mm, Fugentiefe mind. 30 mm.

Die sauber gereinigte zu verfugende Fläche wird vorgenässt und muss während der Materialverarbeitung nass bleiben. Pflasterfugenmörtel nach Anweisung anrühren und durch Zugabe von max. 10% Wasser zu einer fließfähigen, schaumig-cremigen Konsistenz vermischen und in die Fugen einbringen. Sobald der Mörtel eine erdfeuchte Konsistenz hat, Mörtelreste restlos von der Pflaster- oder Plattenoberfläche abkehren.

Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde genau beachten!

Farben:

**natura sandgrau, steingrau,
basalt/anthrazit**



Preis ab Werk,
+ MwSt.

Ausführung

Gebinde 25 kg Eimer

65,00 €/Sack

Pflasterfugen Sandbinder

Mineralische „Feste Fuge“ zum Selbermischen.

Fugenbreite mind. 5 mm, Fugentiefe mind. 30 mm, geeignet für Fußgängerbereiche und leichte, gelegentliche PKW-Belastung.

Achtung: Kein Wasser zugeben!



Preis ab Werk,
+ MwSt.

Ausführung

1 l Gebinde reicht für ca. 25 kg Einkehrmaterial

27,00 €/Liter

Achtung, dringend beachten!

Bei der Auswahl der Polymerfuge ND oder HP ist zuvor die Prüfung des Unterbaus zwingend notwendig.

Polymerfuge ND ist für den Einsatz auf schwach oder nicht drainfähigem Unterbau vorgesehen wie

- nicht drainfähiger feiner Sand,
- Betonestrich
- Magerbeton

Polymerfuge HP ist für den Einsatz auf dränfähigem Unterbau bestimmt wie

- Pflasterbettung aus dem Feiter-Programm
 - drainfähiger Sand oder Kies ohne Zementzusatz.
- Im Zweifelsfall Polymerfuge ND verwenden.**

Vor dem vollflächigen Einbringen einer „Festen Fuge“ ist unbedingt eine kleine Musterfläche anzulegen um die Reaktion des Fugenmaterials, unter Bewitterung, auf die Plattenfarbe/ Oberfläche zu testen.

Pflasterfugenmörtel 600 FIX-UV

2-Komponentenmörtel, Pflastersand und Härter, Fugenbreite mind. 3 – 5 mm, Fugentiefe mind. 30 mm. Geeignet für Beton- und Natursteinpflaster.

Liefereinheit besteht aus Sand und separatem Härter. Vor Gebrauch nach Vorgaben verarbeitungsgerecht mischen. Leicht zu handhaben!

Geeignet für Fußgängerbereiche und gelegentliche PKW-Belastung.

Farben:

**natura sandgrau, steingrau,
basalt/anthrazit**



Preis ab Werk,
+ MwSt.

Ausführung

Gebinde 10 kg Eimer

30,00 €/Eimer

Gebinde 25 kg Eimer

55,00 €/Eimer