

Mit fünf unterschiedlichen Formaten in 8 cm Steinstärke bietet das Silenzo Gestaltungspflaster die Möglichkeit mit einem klaren Fugenbild unterschiedliche Gestaltungsideen zu realisieren. Die umlaufenden Abstandhalter als Verschiebesicherung vermeiden auch bei hohen Verkehrslasten ein Verschieben der Steine. Für besonders hohe Belastungen wird das Produkt zusätzlich in 10 cm Steinstärke angeboten. Im Format 30x20 und 40x20 kann das Produkt bei Verwendung des entsprechenden Einkehrmaterials zusätzlich als Ökopflaster verwendet werden.

FARBEN



grau



anthrazit



alicante
(grau-anthrazit)



florenza
(gelb-braun-rot-anthrazit)

Die Farbdarstellung kann vom Original abweichen

GESTALTUNGSPFLASTER · SILENZO 8 UND 10 CM


Steinstärke 8 cm

Abmessung Rastermaße L/B/H in cm	ca. Stück / m ²	Stück Lage	Stück Paket	ca. m ² / Paket	Preis ab Werk, + MwSt.
10 x 20 x 8	50	44	440	8,80	20,00 €/m ²
20 x 20 x 8	25	24	240	9,60	20,00 €/m ²
30 x 20 x 8	16,65	16	160	9,60	20,00 €/m ²
40 x 20 x 8	12,5	12	120	9,60	20,00 €/m ²
60 x 20 x 8	8,30	8	80	9,60	20,00 €/m ²

Steinstärke 10 cm

Abmessung Rastermaße L/B/H in cm	ca. Stück / m ²	Stück Lage	Stück Paket	ca. m ² / Paket	Preis ab Werk, + MwSt.
10 x 20 x 10 je Lage 2 Steine 10 x 10 enthalten	50	43 2	LI: 352 XA: 396	LI: 7,04 XA: 7,92	auf Anfrage
30 x 20 x 10	16,65	16	128	7,68	auf Anfrage
60 x 20 x 10	8,30	8	64	7,68	auf Anfrage

Produktmerkmale

- › nach DIN EN 1338 / DIN EN 1339
- › Gewicht ca. 175 kg/m² bei 8 cm
- › Gewicht ca. 210 kg/m² bei 10 cm
- › mit Abstandhalter als Verschiebesicherung
- › Minifase
- › Oberfläche aus Basaltvorsatz
- ›  8 cm Ökopflaster (im Format 30x20 und 40x20)
nur wirksam unter Verwendung von Einkehrmaterial 1 - 3 mm und versickerungsfähigen Unterbau. Fugenabstand mindestens 3 mm



Anwendungsbeispiele

