




# DOPPEL-T-ÖKO-PLUS

8+10 cm



Der Doppel-T-Öko-Plus verbindet die hohe Verbundwirkung des Doppel-T-Pflasters mit den ökologischen Eigenschaften einer Pflasterfläche. Die stirnseitigen Aussparungen ermöglichen eine hohe Versickerungsleistung, mindern jedoch nicht die hohe Widerstands- und Druckfestigkeit des Pflastersteins. Durch die gegenseitige Verzahnung der Steine untereinander, bietet das Produkt in 8 und 10 cm Steinstärke auch bei hoch belasteten Verkehrsflächen eine optimale Möglichkeit der ökologischen Flächengestaltung.

## FARBEN



grau



anthrazit

### Steinstärke 8 cm

| Abmessung<br>Rastermaße L/B/H in cm | ca. Stück / m <sup>2</sup> | Stück Lage | Stück Paket | ca. m <sup>2</sup> / Paket | Lieferbare<br>Farben | Preis ab Werk,<br>+ MwSt. |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Normalstein 20 x 16,5 x 8           | 35                         | 33         | 330         | 9,43                       | grau                 | 15,00 €/m <sup>2</sup>    |
|                                     |                            |            |             |                            | anthrazit            | 17,00 €/m <sup>2</sup>    |
| Anfangsstein                        | 40                         | 32         | 320         | 8,00                       | grau                 | 17,00 €/m <sup>2</sup>    |
|                                     |                            |            |             |                            | anthrazit            | 19,00 €/m <sup>2</sup>    |
| Halbstein                           | 70                         | 60         | 600         | 8,57                       | grau                 | 17,00 €/m <sup>2</sup>    |
|                                     |                            |            |             |                            | anthrazit            | 19,00 €/m <sup>2</sup>    |

### Steinstärke 10 cm

| Abmessung<br>Rastermaße L/B/H in cm | ca. Stück / m <sup>2</sup> | Stück Lage | Stück Paket | ca. m <sup>2</sup> / Paket | Lieferbare<br>Farben | Preis ab Werk,<br>+ MwSt. |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Normalstein 20 x 16,5 x 10          | 35                         | 33         | LI: 264     | LI: 7,54                   | grau                 | 19,00 €/m <sup>2</sup>    |
|                                     |                            |            | XA: 297     | XA: 8,49                   | anthrazit            | 21,00 €/m <sup>2</sup>    |
| Anfangsstein                        | 40                         | 32         | 256         | 6,40                       | grau                 | 20,00 €/m <sup>2</sup>    |
|                                     |                            |            |             |                            | anthrazit            | 22,00 €/m <sup>2</sup>    |
| Halbstein                           | 70                         | 60         | 480         | 6,86                       | grau                 | 20,00 €/m <sup>2</sup>    |
|                                     |                            |            |             |                            | anthrazit            | 22,00 €/m <sup>2</sup>    |

### Produktmerkmale

- › nach DIN EN 1338
- › Gewicht ca. 160 kg/m<sup>2</sup> bei 8 cm
- › Gewicht ca. 195 kg/m<sup>2</sup> bei 10 cm
- › mit Minifase
- › mit Abstandhalter
- › mit stirnseitigen Aussparungen zur kontrollierten Versickerung
- › Anfangs- und Halbsteine ohne Sickerkammer
- › 8-10 % Fugenanteil
- › Oberfläche aus Basaltvorsatz



### Anwendungsbeispiele

