



## RECHTECK-ÖKO-SICKER




Das Rechteck-Öko-Sicker-Pflaster ist die optimale Variante der ökologischen Flächengestaltung ohne erhöhten Fugenanteil. Die Versickerungsleistung wird durch die Verwendung eines haufwerksporigen Betons ermöglicht, sodass der Stein sowohl luft- als auch wasserdurchlässig ist. Gute Begehbarkeit und einen niedrigen Unterhaltsaufwand zeichnen den Pflasterstein aus. Durch den Einsatz des haufwerksporigen Betons ist das Öko-Sicker-Pflaster jedoch nicht für stark befahrene Verkehrsflächen und den Einsatz von Streusalz geeignet.

### FARBEN



grau



anthrazit

### Steinstärke 8 cm

Abmessung Rastermaße L/B/H in cm	ca. Stück / m <sup>2</sup>	Stück Lage	Stück Paket	ca. m <sup>2</sup> / Paket	Lieferbare Farben	Preis ab Werk, + MwSt.
20 x 10 x 8	50	44	XA: 396	XA: 7,92	grau	<b>15,00 €/m<sup>2</sup></b>
					anthrazit	<b>17,00 €/m<sup>2</sup></b>
10 x 10 x 8	100	90	XA: 810	XA: 8,10	grau	<b>17,00 €/m<sup>2</sup></b>
					anthrazit	<b>19,00 €/m<sup>2</sup></b>

### Produktmerkmale

- › haufwerksporiges Betongefüge nach DIN EN 18507:2012-08
- › ca. Gewicht 155 kg/m<sup>2</sup>
- › mit Minifase
- › mit Abstandhaltern als Verschiebesicherung
- › Oberfläche aus Basaltvorsatz
- › nicht tausalzbeständig



### Anwendungsbeispiele

