




# DOPPEL-T-ÖKO-PLUS

8+10 cm



Der Doppel-T-Öko-Plus verbindet die hohe Verbundwirkung des Doppel-T-Pflasters mit den ökologischen Eigenschaften einer Pflasterfläche. Die stirnseitigen Aussparungen ermöglichen eine hohe Versickerungsleistung, mindern jedoch nicht die hohe Widerstands- und Druckfestigkeit des Pflastersteins. Durch die gegenseitige Verzahnung der Steine untereinander, bietet das Produkt in 8 und 10 cm Steinstärke auch bei hoch belasteten Verkehrsflächen eine optimale Möglichkeit der ökologischen Flächengestaltung.

## FARBEN



grau



anthrazit

### Steinstärke 8 cm

Abmessung Rastermaße L/B/H in cm	ca. Stück / m <sup>2</sup>	Stück Lage	Stück Paket	ca. m <sup>2</sup> / Paket	Lieferbare Farben
Normalstein 20 x 16,5 x 8	35	33	330	9,43	grau anthrazit
Anfangsstein	40	32	320	8,00	grau anthrazit
Halbstein	70	60	600	8,57	grau anthrazit

### Steinstärke 10 cm - Produktion nur Objektbezogen, keine Lagerware

Abmessung Rastermaße L/B/H in cm	ca. Stück / m <sup>2</sup>	Stück Lage	Stück Paket	ca. m <sup>2</sup> / Paket	Lieferbare Farben
Normalstein 20 x 16,5 x 10	35	33	Ll: 264	Ll: 7,54	grau anthrazit
Anfangsstein	40	32	256	6,40	grau anthrazit
Halbstein	70	60	480	6,86	grau anthrazit

### Produktmerkmale

- › nach DIN EN 1338
- › Gewicht ca. 160 kg/m<sup>2</sup> bei 8 cm
- › Gewicht ca. 195 kg/m<sup>2</sup> bei 10 cm
- › mit Minifase
- › mit Abstandhalter
- › mit stirnseitigen Aussparungen zur kontrollierten Versickerung
- › Anfangs- und Halbsteine ohne Sickerkammer
- › 8-10 % Fugenanteil
- › Oberfläche aus Basaltvorsatz



### Anwendungsbeispiele

